

POLYKLEBER HVT und NVT

Technisches Merkblatt:

Universell einsetzbare, matt - transparent und elastisch auf trocknende Dispersions-Klebstoffe mit hohem Festkörpergehalt speziell für den Theaterbereich

Nicht kennzeichnungspflichtige, lösemittelfreie und geruchsneutrale Klebstoffe, bei denen im Langzeittests keinerlei sensibilisierende oder gesundheitsschädliche Wirkungen nachgewiesen wurden.

Hoher Reinheitsgrad der Polymerdispersion, keine Monomeranteile

- Polykleber **HVT** - **Hohe Viskosität**, **Transparent auf trocknend**
- Polykleber **NVT** - **Niedrigere Viskosität**, **Transparent auf trocknend**

Feste Verklebungen auf / mit vielen schwierig zu verklebenden Untergründen / Materialien z.B.

- Stoffe auf Stoff, Holz, Aluminium, Papier, Pappe o.a. ohne Durchscheinen
- Alu / Stahlblech auf Sperrholz
- Papier – Polypropylen, Polyethylen
- LKW - Planen auf Holz, Schalungsplatten etc.
- Plexiglas auf Holz
- Polystyrolspiegel auf Holz u.a.
- Papier oder Karton – Acetatfolien oder PVC – Aluminium – PVC – PE
- PP – PVC-Acetatfolien / Stoff
- Verklebungen auf Weißblech
- Verklebungen auf lackierten Flächen
- TYVEK - Stoffe und - Papiere
- Backsteinplatten auf Holz / mit Nessel

Lösemittelfrei

Mögliche Gefahren:

Viskosität:

11.000 mPas (HVT)

pH-Wert:

Feststoffgehalt:

Lagerung:

Gebinden, frostempfindlich

Reinigen der Arbeitsgeräte:

Nicht kennzeichnungspflichtig

Keine bei sachgemäßer Verwendung

3.400 – 4.300 mPas (NVT), 9.000 –

4 – 5

52 – 57 % bzw. 54. 55 %

ca. 6 Monate im geschlossenen

mit kaltem oder warmem Wasser